



# KATALOG RM

Prvotřídní kuchyně. Pro opravdové profesionály.

# Šokery

Šokery IS

186

 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační



## Šokery IS



Šokery IS jsou multifunkční zařízení s vysokým výkonem a úsporným provozem. To pomáhá uspokojit očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků, zachovat kvalitu pokrmu, svěžest a zdravotní nezávadnost surovin.

Díky možnosti uchování zachlazených nebo zamražených potravin po delší časový režim se uživateli snižují ztráty. Všechny typy nabízených šokerů umožňují provoz v režimu zachlazení nebo zamrazení a následně po ukončení pracovního cyklu se přepnou do uchovávacího režimu.

Potraviny se ukládají do šokeru v gastronádobách o hloubce 40 nebo 65 mm podle typu. U potravin většího objemu lze využít pro kontrolu teploty jádra vpichovací sondu, která zabezpečí vypnutí šokeru po dosažení požadované teploty jádra.

Masivní konstrukce a celonerezové provedení zaručuje dlouhou životnost zařízení. Ventilátory maximálních rozměrů a promyšlená konstrukce zásuvů zaručují bezproblémové proudění vzduchu a zabezpečují rychlé a kvalitní chlazení a mrazení potravin.

- Uživatelsky přívětivé ovládání. 7“ dotykový displej, WIFI, USB, SD, GSM
- Jednoduchá údržba a autodiagnostika bez zastavení chodu přístroje
- Vysoký výkon. Šokové zchlazení až 200 kg potravin za 90 min.
- Funkce FOOD SCAN s vícebodovou vpichovou sondou
- Rozměrný displej zařízení zobrazuje teplotu a čas probíhajícího cyklu v reálném čase
- Spotřeba energie je neustále pod kontrolou
- Neměnná kvalita pokrmu a spolehlivé služby



25 kg

+90°C &gt; +3°C



90 min.

15 kg

+90°C &gt; -18°C



240 min.

**IS 0511 Šoker 5x GN 1/1****123 890,-**

- rozmrazování
- šokové zchlazení (SOFT / HARD)
- šokové zmrazení
- lednička
- plechy 600 x 400 mm

- slot pro SIM, SD, USB
- WIFI, bluetooth
- HACCP
- teplotní sonda 4 bodová

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008778	IS 0511	790 x 778 x 850	100	0,578



35 kg

+90°C &gt; +3°C



90 min.

25 kg

+90°C &gt; -18°C



240 min.

**IS 0811 Šoker 8x GN 1/1****156 090,-**

- rozmrazování
- šokové zchlazení (SOFT / HARD)
- šokové zmrazení
- lednička
- plechy 600 x 400 mm

- slot pro SIM, SD, USB
- WIFI, bluetooth
- HACCP
- teplotní sonda 4 bodová

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00009361	IS 0811	790 x 778 x 1300	126	0,787



45 kg

+90°C &gt; +3°C



90 min.

30 kg

+90°C &gt; -18°C



240 min.

**IS 1011 Šoker 10x GN 1/1****216 890,-**

- rozmrazování
- šokové zchlazení (SOFT / HARD)
- šokové zmrazení
- lednička
- plechy 600 x 400 mm

- slot pro SIM, SD, USB
- WIFI, bluetooth
- HACCP
- teplotní sonda 4 bodová

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008779	IS 1011	790 x 778 x 1630	179	1,59



70 kg

+90°C &gt; +3°C



90 min.

50 kg

+90°C &gt; -18°C



240 min.

**IS 1021 Šoker 10x GN 2/1****286 690,-**

- rozmrazování
- šokové zchlazení (SOFT / HARD)
- šokové zmrazení
- lednička
- plechy 600 x 400 mm

- slot pro SIM, SD, USB
- WIFI, bluetooth
- HACCP
- teplotní sonda 4 bodová

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00009366	IS 1021	1020 x 1017 x 1747	190	2,39





70 kg

+90°C &gt; +3°C



90 min.

50 kg

+90°C &gt; -18°C



240 min.

**IS 1511 Šoker 15x GN 1/1****250 190,-**

- rozmrazování
- šokové zchlazení (SOFT / HARD)
- šokové zmrazení
- lednička
- plechy 600 x 400 mm

- slot pro SIM, SD, USB
- WIFI, bluetooth
- HACCP
- teplotní sonda 4 bodová

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008781	IS 1511	790 x 778 x 1980	225	2,39



80 kg

+90°C &gt; +3°C



90 min.

65 kg

+90°C &gt; -18°C



240 min.

**IS 2011 Šoker 20x GN 1/1****440 390,-**

- rozmrazování
- šokové zchlazení (SOFT / HARD)
- šokové zmrazení
- lednička
- plechy 600 x 400 mm

- slot pro SIM, SD, USB
- WIFI, bluetooth
- HACCP
- teplotní sonda 4 bodová
- vnější jednotka: 1182x450x901 mm / 112 kg

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00009362	IS 2011	1190 x 1332 x 2490	520 + 112	3,56



110 kg

+90°C &gt; +3°C



90 min.

95 kg

+90°C &gt; -18°C



240 min.

**IS 2011 S Šoker 20x GN 1/1****457 790,-**

- rozmrazování
- šokové zchlazení (SOFT / HARD)
- šokové zmrazení
- lednička
- plechy 600 x 400 mm

- slot pro SIM, SD, USB
- WIFI, bluetooth
- HACCP
- teplotní sonda 4 bodová
- vnější jednotka: 1182x450x901 mm / 120 kg

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00009363	IS 2011 S	1190 x 1332 x 2490	520 + 120	4,18



150 kg

+90°C &gt; +3°C



90 min.

135 kg

+90°C &gt; -18°C



240 min.

**IS 4011 Šoker 40x GN 1/1****682 090,-**

- rozmrazování
- šokové zchlazení (SOFT / HARD)
- šokové zmrazení
- lednička
- plechy 600 x 400 mm

- slot pro SIM, SD, USB
- WIFI, bluetooth
- HACCP
- teplotní sonda 4 bodová
- vnější jednotka: 1302x450x1201 mm / 195 kg

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00009364	IS 4011	1390 x 1532 x 2490	650 + 195	5,6





200 kg

+90°C &gt; +3°C



90 min.

175 kg

+90°C &gt; -18°C



240 min.

**IS 4011 S****Šoker 40x GN 1/1****712 290,-**

- rozmrazování
- šokové zchlazení (SOFT / HARD)
- šokové zmrazení
- lednička
- plechy 600 x 400 mm
- slot pro SIM, SD, USB
- WIFI, bluetooth
- HACCP
- teplotní sonda 4 bodová
- vnější jednotka: 1302x450x1201 mm / 200 kg

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00009365	IS 4011 S	1390 x 1532 x 2490	650 + 200	7,5



400/3N

